デジタルカメラ

2005-5

グリップ部
薄さ19㎜
スリム&軽量設計
幅86×奥行22×高さ56mm
約85g

2.0型
大型&高精細
液晶モニター
(約15.4万画素)

デジタルカメラ
HDC-302SLIM
オープン価格*

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

- 約315万画素 CMOSイメージセンサー 3264x2448ピクセル 高画素モード搭載
- 内蔵16MB フラッシュメモリ& SDメモリーカードスロット 内蔵メモリ コピー SDメモリーカード
- マクロ撮影 約17cm～約22cm 動画撮影 640×480／320×240、約30フレーム/秒 デジタル4倍ズーム
- みんなで見られる ビデオ出力対応
- 使い方広がる PCカメラ機能

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

グリップ部19mmのスリム&軽量設計

グリップ部の薄さはわずか19mm（奥行22mm）、重さは約85g。コンパクト&スリム設計だから、持ち運びも簡単。

楽しさ広がる多彩な撮影機能

動画撮影をはじめ、約17cm～約22cmの**マクロ撮影**が可能。さらに**デジタル4倍ズーム**など、多彩な撮影機能で、デジタルカメラをもっと楽しく、撮影をより面白く演出します。

動画撮影

マクロ撮影

デジタル4倍ズーム

USB接続でパソコンと簡単リンク&SDメモリーカードスロット搭載 (コピー to SDカード機能)

撮影した画像は付属のUSBケーブルで簡単にパソコンへ取り込みOK。さらにSDメモリーカード（別売）を使えば、内蔵メモリからSDメモリーカードへのコピー（**コピー to SDカード機能**）も可能で、パソコンとの連携だけではなく、カードスロット搭載プリンタでのダイレクトプリントなど楽しいフォトライフを演出します。

内蔵メモリから
コピー

みんなで見られるビデオ出力対応

撮影した静止画や動画の再生はもちろん、撮影時の映像もテレビでテレビでモニター可能。パソコンを使わなくてもみんなで楽しめる、うれしいビデオ出力対応です。

テレビの
ビデオ入力端子へ
接続

約315万画素 CMOSイメージセンサー採用

鮮明な画像が撮影できる約315万画素CMOSイメージセンサーを採用。さらに、3264×2448／2592×1944ピクセルの高画素モードを搭載。

わかりやすいグラフィカルOSD採用

各種設定画面には、カラーでわかりやすい**グラフィカルOSD**を採用。誰でも簡単な、わかりやすい操作性を実現します。

■ 仕 様

項目		仕様
有効画素数		約315万画素
撮像素子		1/2インチCMOSイメージセンサー（総画素数:約316万画素）
記録媒体		SDメモリーカード（32/64/128/256/512MB）（※1）、内蔵16MBフラッシュメモリ（※2）
静止画	記録画像ファイルフォーマット	JPEG準拠（DCF1.0、EXIF2.2準拠）
	記録画素数（※3）	3264×2448ピクセル（約800万画素）/2592×1944ピクセル（約504万画素） 2048×1536ピクセル（約315万画素）/1280×960ピクセル（約123万画素）
	JPEG圧縮率	ファイン（低圧縮（1/6）モード）/ノーマル（標準圧縮（1/16）モード
動画	記録画像ファイルフォーマット	AVI（Motion JPEG、音声なし）
	記録画素数/フレームレート	640×480ピクセル/320×240ピクセル / 30フレーム/秒
	圧縮率	ファイン（低圧縮モード）/ノーマル（標準圧縮モード）
PCカメラ（USB接続）（※4）		640×480:10～15フレーム/秒、320×240:20～30フレーム/秒
レンズ(構成/焦点距離/F値（最大値）)		4群4枚（非球面レンズ2枚）/f=8.34mm [35mmフィルム換算:約44mm] /F3.0
焦点調節		固定焦点方式
ズーム		デジタル4倍ズーム
液晶モニター		2.0型低温ポリシリコン（LTPS）TFTカラー液晶、約15.4万画素（640×240ピクセル）
撮影可能範囲		標準:約120cm～∞、マクロ:約17cm～約22cm
シャッター		電子シャッター、1/4～1/2000秒
撮像感度		ISO100相当
測光方式		中央部重点平均測光（64ポイント測光）
露出（制御方式/補正）		プログラムAE / −2.0EV～+2.0EV（0.5EVステップ）
ホワイトバランス		オート/プリセット（太陽光/白熱灯/蛍光灯）
ストロボ（連動範囲（推奨）/発光モード）		約1.2m～約2.0m / オート/発光禁止
セルフタイマー		約10秒
撮影モード		シングル（通常）撮影、動画撮影
再生モード		シングル（通常）再生、インデックス（9分割）再生、スライドショー再生、動画再生
オートパワーオフ		1分間／5分間／切
インターフェース		USB端子（USB（1.1仕様）、ビデオ出力）
電源		単4形乾電池2本（アルカリ乾電池／ニッケル水素電池（別売））、USB接続時:パソコンより供給
外形寸法/質量		幅86×奥行22×高さ56mm（突起部除く） / 約85g（電池、付属品除く）
使用条件		0℃～40℃、湿度90%以下（結露しないこと）
JANコード		4526044002122

■ 動作環境

■ OS:Microsoft Windows Me/2000/XP 日本語版
■ USBインターフェース（1.1仕様）を標準装備している機種
■ CD-ROM:読み込み可能ドライブを標準装備している機種
※OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでもアップグレードされた場合の動作は保証いたしません。
※USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。 ※機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。

■ 画像記録枚数・時間/データサイズ (※5)

記録画素数（ピクセル）	JPEG圧縮率	1コマのデータサイズ	内蔵16MBフラッシュメモリ（※2）	SDメモリーカード64MB（別売）
3264×2448（約800万画素）	ファイン	約1,850KB	約6枚	約32枚
	ノーマル	約950KB	約12枚	約64枚
2592×1944（約504万画素）	ファイン	約1,300KB	約9枚	約47枚
	ノーマル	約590KB	約19枚	約101枚
2048×1536（約315万画素）	ファイン	約930KB	約12枚	約64枚
	ノーマル	約375KB	約31枚	約161枚
1280×960（約123万画素）	ファイン	約373KB	約30枚	約160枚
	ノーマル	約155KB	約74枚	約394枚
640×480【動画】	ファイン	約625KB/秒	約18秒	約98秒
	ノーマル	約385KB/秒	約29秒	約157秒
320×240【動画】	ファイン	約295KB/秒	約38秒	約204秒
	ノーマル	約150KB/秒	約75秒	約398秒

■ 電池寿命の目安 (※6)

電池種類	撮影可能枚数 CIPA(※7)	再生時間 (※8)
単4形アルカリ乾電池LR03（付属）	約40枚	約60分

■ 付属品

・専用USB／ビデオケーブル
・インストール用CD-ROM（PCカメラ専用）
・ネックストラップ　・カメラポーチ
・クリーナー（ペット型）　・単4形アルカリ乾電池2本

ネックストラップ　カメラポーチ　クリーナー（ペット型）

(※1) SDメモリーカードは別売です。（株）アイ・オー・データ機器、（株）ハギワラシスコム、（株）アドテックのSDメモリーカードを推奨します。
(※2) 内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約11MBです。
(※3) 3264×2448／2592×1944ピクセルモードは補間処理によるものです。
(※4) パソコンの動作環境などにより、少ない数値になる場合があります。
(※5) 画像記録枚数・時間及びデータサイズはあくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。
(※6) 標準環境において、液晶モニターオン、SDメモリーカード使用、未使用電池を使用し、(※7)、(※8)の条件で撮影・再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。
(※7) CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による撮影条件
・30秒間隔でストロボを2回に1回発光
・10枚撮影ごとに電源をオフにし、30秒間放置
(※8) 約3秒1コマを連続で再生した場合

●画面および印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。 ●この価格は2005年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後3年です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター 0120-8802-28

受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は2005年4月現在のものです。HLS-HDC30201

ホームページアドレス　http://www.hitachi-ls.co.jp/